



# MIPRO MA-303DB 雙頻道超迷你手提式無線擴音機



## 主要特點

- 一體成型的機箱，結構堅固輕巧，便於手提或固定裝置，採用 D 類擴音電路，驅動兩音路喇叭，搭配 MIPRO 各種發射器，講話不費力氣，大音量不失真，展現最清晰強勁的擴音效果。
- 內建具有 Auto Scan 及 ACT 功能的自動選訊接收模組，首創的隱藏式接收天線，可避免折斷，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。
- 最貼心的控制面板設計，功能齊全、操作容易。
- 有線、無線麥克風及 USB 同時播放及錄音，內建強勁的警報音，當按下警報鈕後，立即淡入 (Fade-in) 強勁的警報聲。
- 外接交換式 AC 電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建大容量鋰離子電池，充電 4 小時，連續待機約 9 小時以上。四段 LED 燈指示電池電量及充電狀況，停電或充電中照常全功能動作。
- 內建 MP3、藍牙模組，可用手機或平板電腦配對播放音樂。
- 在教學、集會、簡報、媒體聲頻監聽擴音等中小型場所使用是最方便、音效最佳的擴音利器。

## 主要規格

### 擴音機

放大器	Class D, 最大輸出 60 W, 失真 < 1%, 頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常: 92 dB, 最大: 102 dB
喇叭系統	1 吋高音, 5 吋中低音的雙音路系統
涵蓋角度	H 120° × V 70°
音源輸入	麥克風: Ø 6.3 mm 插座。LINE IN: Ø 3.5 mm 插座。獨立音量控制
藍牙功能	有
音源輸出	LINE OUT Ø 3.5 mm 插座
警報器	具有高效率警報音
攜帶與架設	手提, 有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	內建 14.8 V / 2.6 A 鋰離子電池及外加 100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器 (直流最大消耗功率 60 W)
充電時間	4 小時 (自動充電管理)
待機時間	9 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量剩餘百分比
機箱顏色	可選擇純黑及純白兩種顏色
尺寸 (長×高×寬)	210 × 276 × 165 mm
重量 (含電池)	約 2.8 kg

### 無線麥克風接收機

內建接收機	雙頻道
接收模組	UHF PLL 電路, 具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能
頻率範圍	480 ~ 934 MHz
頻寬及預設頻率	在頻寬 24 MHz 內, 可切換 16 個互不干擾頻率
搭配發射器	搭配 ACT-32H 或 ACT-32T, 可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC
有線麥克風	MM-107 (選購)
天線	內建雙天線

### 音樂放音座

內建 USB 座	USB 2.0
錄放音功能	具有 LCD 顯示播放及錄音狀態, 曲目、歌名、時間...等
操作模式	直接於箱體上操作, USB 可遙控操作
認證及專利	具新式樣專利, 通過國內外電波法規及安規。



嘉強電子股份有限公司

總公司: 60096 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更, 恕不另行通知。MI020/02